

## Rallonges

Vos avantages:

- Câble de qualité de fabricants premium
- Rallonges pour intensité maximale admissible selon IEC 60364-5-52 / VDE 0298-4
- Approuvées pour les chantiers et dans les exploitations agricoles
- Fiches et prolongateurs de haute qualité
- Haut standard de qualité, rapport d'essai joint avec chaque rallonge
- Délais de livraison courts, longueurs standard disponibles en stock

## Sécurité

Câbles et connecteurs certifiés VDE



CONFORME BGI 608

IP 44 / IP 67

## Choix de câbles:

Câble en caoutchouc H07RN-F

Utilisation:

- Dans les pièces sèches et humides, ainsi qu'à l'extérieur
- Dans les installations industrielles, agricoles et sur les chantiers

Propriétés:

- Résistant aux huiles, UV et à l'ozone



Câble PUR H07BQ-F,  
Rallonge pour chantier

Utilisation:



- Dans les pièces sèches et humides, ainsi qu'à l'extérieur
- Dans les installations industrielles, agricoles et sur les chantiers

Propriétés:

- Haute résistance aux huiles, à l'abrasion et résilience
- Couleur de sécurité orange



Version	Ampères	Pôles	Degré IP	Câble PUR		230 V 50 et 60 Hz		400 V 50 et 60 Hz		kg	 2 P+T  3 P+N+T
				Longueur		3 pôles, 6 h	5 pôles, 9 h	3 pôles, 9 h	5 pôles, 6 h		
Référence											
CEE	16	5	IP44	5 m H07BQ-F 5G2,5				39100502050007		1,8	
				10 m H07BQ-F 5G2,5				39100502100007		3,2	
				25 m H07BQ-F 5G2,5				39100502250007		7,1	
				50 m H07BQ-F 5G2,5				39100502500007		13,6	
CEE Fiche inverseur de phase	16	5	IP44	5 m H07BQ-F 5G2,5				391005020500077		1,8	
				10 m H07BQ-F 5G2,5				391005021000077		3,1	
				25 m H07BQ-F 5G2,5				391005022500077		7,0	
				50 m H07BQ-F 5G2,5				391005025000077		13,6	
CEE	32	5	IP44	5 m H07BQ-F 5G6				39300506050007		3,6	
				10 m H07BQ-F 5G6				39300506100007		6,6	
				25 m H07BQ-F 5G6				39300506250007		15,3	
				50 m H07BQ-F 5G6				39300506500007		30,0	
CEE inverseur de phase	32	5	IP44	5 m H07BQ-F 5G6				393005060500077		3,6	
				10 m H07BQ-F 5G6				393005061000077		6,5	
				25 m H07BQ-F 5G6				393005062500077		15,3	
				50 m H07BQ-F 5G6				393005065000077		29,9	
CEE	63	5	IP44	5 m H07BQ-F 5G16				39600516050007		8,7	
				10 m H07BQ-F 5G16				39600516100007		16,1	
				25 m H07BQ-F 5G16				39600516250007		38,2	
				50 m H07BQ-F 5G16				39600516500007		75,1	

Version	Ampères	Pôles	Degré IP	Câble PUR		230 V 50 et 60 Hz		400 V 50 et 60 Hz		kg	 2 P+T  3 P+N+T
				Longueur		3 pôles, 6 h	5 pôles, 9 h	3 pôles, 9 h	5 pôles, 6 h		
Référence											
CEE cadenassable	16	5	IP67	5 m H07BQ-F 5G2,5				39100502050070		1,8	
				10 m H07BQ-F 5G2,5				39100502100070		3,2	
				25 m H07BQ-F 5G2,5				39100502250070		7,1	
				50 m H07BQ-F 5G2,5				39100502500070		13,6	
CEE cadenassable	32	5	IP67	5 m H07BQ-F 5G6				39300506050070		3,7	
				10 m H07BQ-F 5G6				39300506100070		6,6	
				25 m H07BQ-F 5G6				39300506250070		15,4	
				50 m H07BQ-F 5G6				39300506500070		30,1	
CEE cadenassable	63	5	IP67	5 m H07BQ-F 5G16				39600516050070		8,8	
				10 m H07BQ-F 5G16				39600516100070		16,2	
				25 m H07BQ-F 5G16				39600516250070		38,3	
				50 m H07BQ-F 5G16				39600516500070		75,2	
CEE	125	5	IP67	5 m H07BQ-F 5G35				39700535050070		16,3	
				10 m H07BQ-F 5G35				39700535100070		29,3	
				25 m H07BQ-F 5G35				39700535250070		68,3	
				50 m H07BQ-F 5G35				39700535500070		133,3	
Couvercles de protection	16	3	IP44			614300					
	16	5	IP44					614500			
	16	3	IP67			613300					
	16	5	IP67					613500			
	32	5	IP67					633500			
	63	5	IP67					663500			
	125	5	IP67					673500			



**Cadenas**  
pour verrouiller les fiches et prolongateurs IP 67, de 16A à 63A

Réf. 501

