

## Rallonges

Vos avantages:

- Câble de qualité de fabricants premium
- Rallonges pour intensité maximale admissible selon IEC 60364-5-52 / VDE 0298-4
- Approuvées pour les chantiers et dans les exploitations agricoles
- Fiches et prolongateurs de haute qualité
- Haut standard de qualité, rapport d'essai joint avec chaque rallonge
- Délais de livraison courts, longueurs standard disponibles en stock

## Sécurité

Câbles et connecteurs certifiés VDE



CONFORME BGI 608

IP 44 / IP 67

## Choix de câbles:

Câble en caoutchouc H07RN-F

Utilisation:

- Dans les pièces sèches et humides, ainsi qu'à l'extérieur
- Dans les installations industrielles, agricoles et sur les chantiers

Propriétés:

- Résistant aux huiles, UV et à l'ozone



Câble PUR H07BQ-F,  
Rallonge pour chantier

Utilisation:

- Dans les pièces sèches et humides, ainsi qu'à l'extérieur
- Dans les installations industrielles, agricoles et sur les chantiers


Propriétés:

- Haute résistances aux huiles, à l'abrasion et résilience
- Couleur de sécurité orange



Version	Ampères	Pôles	Degré IP	Câble caoutchouc		230 V 50 et 60 Hz		400 V 50 et 60 Hz		kg	 2 P+T  3 P+N+T
				Longueur		3 pôles, 6 h	5 pôles, 9 h	3 pôles, 9 h	5 pôles, 6 h		
Référence											
CEE	16	3	IP44	5 m H07RN-F 3G2,5						1,4	
				10 m H07RN-F 3G2,5					2,6		
				25 m H07RN-F 3G2,5					6,1		
				50 m H07RN-F 3G2,5					12,0		
CEE	16	5	IP44	5 m H07RN-F 5G2,5				39100502050		2,3	
				10 m H07RN-F 5G2,5				39100502100	4,0		
				25 m H07RN-F 5G2,5				39100502250	9,2		
				50 m H07RN-F 5G2,5				39100502500	17,8		
CEE Fiche inverseur de phase	16	5	IP44	5 m H07RN-F 5G2,5				39100502050002		2,2	
				10 m H07RN-F 5G2,5				39100502100002	3,9		
				25 m H07RN-F 5G2,5				39100502250002	9,1		
				50 m H07RN-F 5G2,5				39100502500002	17,7		
CEE	32	5	IP44	5 m H07RN-F 5G6				39300506050		3,9	
				10 m H07RN-F 5G6				39300506100	7,2		
				25 m H07RN-F 5G6				39300506250	16,9		
				50 m H07RN-F 5G6				39300506500	33,2		
CEE Fiche inverseur de phase	32	5	IP44	5 m H07RN-F 5G6				39300506050002		3,9	
				10 m H07RN-F 5G6				39300506100002	7,1		
				25 m H07RN-F 5G6				39300506250002	16,9		
				50 m H07RN-F 5G6				39300506500002	33,1		
CEE	63	5	IP44	5 m H07RN-F 5G16				39600516050		9,1	
				10 m H07RN-F 5G16				39600516100	16,8		
				25 m H07RN-F 5G16				39600516250	40,1		
				50 m H07RN-F 5G16				39600516500	78,8		

# Rallonges en caoutchouc

Version	Ampères	Pôles	Degré IP	Câble Caoutchouc		230 V 50 et 60 Hz		400 V 50 et 60 Hz		kg	 2 P+T  3 P+N+T
				Longueur		3 pôles, 6 h	5 pôles, 9 h	3 pôles, 9 h	5 pôles, 6 h		
Référence											
CEE	16	3	IP67	5 m H07RN-F 3G2,5						1,5	
				10 m H07RN-F 3G2,5						2,7	
				25 m H07RN-F 3G2,5						6,2	
				50 m H07RN-F 3G2,5						12,1	
CEE cadenassable	16	5	IP67	5 m H07RN-F 5G2,5						2,3	
				10 m H07RN-F 5G2,5						4,0	
				25 m H07RN-F 5G2,5						9,2	
				50 m H07RN-F 5G2,5						17,8	
CEE cadenassable	32	5	IP67	5 m H07RN-F 5G6						4,0	
				10 m H07RN-F 5G6						7,3	
				25 m H07RN-F 5G6						17,0	
				50 m H07RN-F 5G6						33,3	
CEE cadenassable	63	5	IP67	5 m H07RN-F 5G16						9,2	
				10 m H07RN-F 5G16						16,9	
				25 m H07RN-F 5G16						40,2	
				50 m H07RN-F 5G16						78,9	
CEE	125	5	IP67	5 m H07RN-F 5G35						17,1	
				10 m H07RN-F 5G35						30,8	
				25 m H07RN-F 5G35						72,1	
				50 m H07RN-F 5G35						140,8	

6

**Pour le secteur événementiel:**  
Rallonges avec connecteurs noirs  
sur demande



**Cadenas** pour verrouiller  
les fiches et prolongateurs  
IP 67, 16 A - 63 A  
Réf. 501

