

FICHE PRODUIT

Référence	986970054-F
EAN	4015609318797
Fabricant	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895



Description du produit

Station de recharge pour E-Bike CUBE avec 6 compartiments de recharge et serrure PIN & RFID

Description détaillée de l'article

Image du produit

WALTHER Station de recharge pour E-Bike CUBE

Construction du boîtier robuste et résistante aux intempéries :

Toit (plastique), compartiments de chargement (aluminium) et portes, paroi arrière et socle (acier avec revêtement par poudre)

couleur : gris fer micacé (DB703)

porte à fermeture automatique, y compris support magnétique

possibilité de passage de câble lorsque la porte est fermée

Compartiment de service intégré et verrouillable pour la maintenance et les protections

Possibilité de raccordement recommandée $1 \times 5 \times 10 \text{ mm}^2$ (au bornier de raccordement $2 \times 5 \times 25 \text{ mm}^2$)

Indice de protection de l'électronique : IP44

Résistance aux chocs : IK09

Plage de température : de -15°C à 55°C

Dimensions : H x L x P : 1849 x 840 x 463mm

6 compartiments de chargement : Dimensions intérieures : H x L x P : 290 x 330 x 350mm équipées chacune de :

2 prises de courant domestique NF 16A 2P-T 230V protégées par

1 disjoncteur différentiel 2P 6A/0,03A B - type A-

Verrouillage PIN et RFID (par compartiment) :

- Méthode d'authentification par code à quatre chiffres ou RFID (MIFARE Classic et DesFire)
- Affichage de l'état de l'armoire via LED
- Verrouillage et ouverture automatiques
- Gestion intelligente de la batterie
- Fonctions horaires polyvalentes
- Code PIN principal (5 à 9 chiffres) et MasterKey (transpondeur)

Accessoires en option :
Socle d'encastrement dans le sol : EG6ES
Cartes RFID Mifare DESFire : 9730200246
Puces RFID Mifare DESFire : 9730200224

Informations sur le produit

Poids net	168,5 kg
Hauteur de l'appareil	1849 mm
Largeur de l'appareil	840 mm
Profondeur de l'appareil	463 mm
Unité de commande	Pièce
Unité d'emballage	1
Poids brut	195,9 kg
Hauteur d'emballage	2,023 m
Largeur de l'emballage	1,2 m
Profondeur de l'emballage	0,8 m
Numéro de tarif douanier	85371098

Conformités

Conformité CE	√
Directive basse tension	2014 / 35 / UE du 26 février 2014
Directive CEM	2014 / 30 / UE du 26 février 2014
Directive RoHS	2011 / 65 / UE du 1er juillet 2011
Directive RED	2014 / 53 / UE du 16 avril 2014

Système de classification

Système de classification	ETIM 8.0
ETIM Classe	EC002883

Données techniques sur les produits

Désignation du type	Station de recharge pour vélos électriques CUBE
Type de montage	Montage du sol

Norme	DIN EN 61439-7
Puissance maximale par casier	1,4 kW
Tension nominale	230/400 V
Fréquence	50 Hz
Intensité nominale	10 A
Courant de court-circuit	10 kA
Puissance de raccordement nominale	4 kW
Type de protection (IP)	IP44
Classe de protection	I
Résistance aux chocs	IK09
Températures de fonctionnement	-15 à 55 °C
Nombre de points de recharge	6
Nombre de prises de recharge	12
Type de prise de charge	Prise de courant domestique NF
Nombre de disjoncteurs différentiels type A	6 pièces
Raccordement côté installation	3 phases + neutre + terre
Identification	Serrure à verrouillage PIN et RFID
Type de raccordement pour l'alimentation	Bornier 2x5x25 mm ²
Matériau du boîtier	Plastique & aluminium, acier (peint par poudrage)
Couleur du boîtier	Gris fer micacé DB 703
Hauteur	1849 mm
Largeur	840 mm
Profondeur	463 mm
VARIANTE : Avec bandeau LED monté dans le débord de toit	
	986970064-F